

STORICA FINITURA

Rasante liso en polvo a base de cal para revoques

Características y campos de uso

STORICA FINITURA es un rasante a base de cal hidráulica blanca y de inertes seleccionados.

Es idóneo para rasar revoques internos y externos a base de cal creando un soporte ideal para pinturas a base de cal, revoques adustos a base de cal muerta, pinturas con silicatos y otros productos transpirables. Rasante específico como mano de acabado del adobe a base de cal natural STORICA cuando se quiera obtener un acabado liso.

Garantiza una buena transpirabilidad, una óptima adhesión y una buena resistencia a los agentes infestados. Se utiliza para los acabados de edificios modernos; ideal en las intervenciones de restauración histórica donde esté previsto la utilización de productos naturales ecológicos, transpirables.

Para no alterar la calibrada composición de formulación dirigida a la restauración, no es posible efectuar añadidos de cemento u otro tipo de asociación.

Normas de uso y preparación del soporte:

El soporte debe de estar limpio y exento de las partes que no se adhieran a la perfección.

Aplicaciones

Mezclar el producto con agua hasta obtener una masa blanda y cremosa. Mezclar a mano o con un agitador mecánico.

Extender de modo uniforme sobre el fondo adecuadamente preparado una capa de STORICA FINITURA con llana inox. Para un fraguado con encanto acabar con pinturas con cal o con silicato de potasio.

Datos técnicos

Aspecto del producto: polvo
Temperatura de aplicación: + 5 °C :+ 30 °C

Consumo

Aprox. 1,8 Kg./m² por milímetro de espesor.

Composición

Sacos de "carta" de 25 Kg.

Color

Blanco marfil

Estucado

8 meses en el envase original integra al amparo de la humedad.

Evitar cualquier posible contacto con el agua.

Advertencias

Se sugiere la aplicación a temperatura ambiental comprendida entre + 5 °C y + 30 °C. Evitar la aplicación cuando llueva, haya un fuerte viento o bajo elevadas temperaturas.

El producto contiene cal. Evitar el contacto con los ojos utilizando apósitos oculares protectores. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante al menos 15 minutos.

Si la irritación persiste consultar a un médico.

Recapitulación

Rasante liso en polvo a base de cal hidráulica blanca natural e inertes seleccionados STORICA FINITURA Settef, apto para ser usado para rasar y uniformar revoques internos y externos a base de cal con un consumo de 1,8 Kg./m² por mm de espesor; crea un soporte ideal para pinturas con base de cal, revoques adustos a base de cal muerta, pinturas con silicatos y otros productos transpirables a ... el m² preparación del fondo excluida.

- Todas las indicaciones técnicas son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. Los datos y la modalidad que cita la presente ficha técnica pueden ser modificados a cada momento en función de cambios eventuales de las tecnologías productivas. La aplicación de los productos en su lugar está fuera de nuestra posibilidad de control y recae, por tanto, sobre la exclusiva responsabilidad del cliente. El servicio técnico de la SETTEF está a disposición de los usuarios para ofrecer cualquier tipo de información integrativa.